

Link3 Ecolink tároló  
1000 l-es tároló  
Hőszigeteléssel, kollektor hőcserélővel  
3 szinten hőtárolóval, szerelőlemezsel.

Termostátikus keverőszelep  
Honeywell TM200 - 1"  
Grundfos COMFORT AUTOADAPT  
Cirkulációs szivattyú  
230V, 7W

① 32cm  
VV-WP1 40 CH  
VV-D1 50 CH

② 66/53  
③ 75/62

④ 120/100

PU-WP 150/130

① FV380  
② FV380  
③ FV380  
④ FV380  
⑤ FV380

Cirkuláció  
Hidegvíz

Hőcserélő  
12 kW  
60/50 °C propilén glikol  
57/47 °C víz

Solar szivattyú blokk  
PAW SolarbloC midi  
450 l/h  
Grundfos UPM3 Solar 25-145 szivattyúval

Padlófűtési hidraulikus blokk  
1.200 l/h  
 $t_s = -5^\circ\text{C}; 35/30^\circ\text{C}$   
 $t_k = -15^\circ\text{C}; 38/33^\circ\text{C}$   
Szivattyúval, keverőszeleppel

Radiátoros hidraulikus blokk  
900 l/h  
 $t_s = -5^\circ\text{C}; 57/47^\circ\text{C}$   
 $t_k = -15^\circ\text{C}; 65/45^\circ\text{C}$   
Szivattyúval, keverőszeleppel

Medence fűtő Hőcserélő  
12 kW; 57/47 °C  
40 kW; 65/45 °C

Meglévő, megaradó  
napkollektoros medence  
fűtő szivattyú  
Ellenőrzendő

Szivattyú  
Grundfos ALPHA2 32-80 180  
850 l/h; 6m  
230V

Szivattyú  
Grundfos ALPHA2 32-80 180  
1.050 l/h; 6m  
230V

Daikin ETBH16E6V7  
Levegő-Víz hőszivattyú  
840x440x390mm; 38 kg  
Pei=6 kW; 230V  
Beépített szivattyúval, táglási  
tartállyal, lefűtató szeleppel.

Meglévő, megaradó álló  
gázkazán  
Budenus Logano G234  
Qf=41 kW

Daikin EPRA18DW17  
Levegő-Víz hőszivattyú kültéri egység  
Qf: 4,4-11,6kW  
1003x1270x633mm; 151kg  
Pei=3 kW; 400V

Acél tartószerkezet  
U100 Acél keret  
MUPRO zajcsillapító réteg

